



### Especificações Técnicas

Capacidade do Guindaste	60.000 kg a 3 m
Lança	42 m
Jib	8.5 m a 15 m
Distancia de abertura entre estabilizadores	
Longitudinal	5810 mm
Lateral	6700 mm
Dimensões Gerais	
Comprimento	13500 mm
Largura	2800 mm
Altura	3510 mm
Peso	
Peso Bruto	41.000 kg

### Tabela de Carga do Jib

Angulo Lança (o)	8.5 m			15 m		
	0	15	30	0	15	30
78	4000	2700	2400	2500	1400	1100
75	3600	2500	2300	2100	1250	1040
72	3200	2300	2200	1800	1150	990
70	2900	2200	2100	1700	1100	950
65	2200	2000	1900	1400	900	750
60	1650	1600	1500	1000	700	680
55	1050	1000	900	650	500	450
50	550	500	450			

PESO DA BOLA: 100 kg

### Tabela de Carga da Lança

Raio (m)	11.20 m	15.05 m	18.90 m	26.60 m	34.30 m	42.00 m
3	60000					
3.5	54000					
4	48000	40000	32000			
4.5	43800	36500	30000			
5	41000	34000	28000	21800		
5.5	38200	31500	26000	20500		
6	35000	30000	24800	20000		
6.5	28500	27500	22500	18800		
7	25500	25200	21000	17800	14000	
8	19200	18800	18500	15800	12500	
9	15500	15100	14500	14300	11500	8500
10		11800	12000	12800	10600	8000
12		7800	8050	9400	9000	6900
14			5500	6900	7500	6000
16			3800	5200	5800	5200
18				3900	4300	4600
20				2800	3400	3600
22				2100	2600	3000
24					2000	2400
26					1500	1800
28					1100	1400
30					800	1100
32						700
34						500
Pernas do Cabo	12	8	7	4	3	2

PESO DO MOITAO PRINCIPAL: 600 kg

AUXILIAR: 300kg